



Slika primera

NAMENI UPORABE

- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za vgradnjo v prostor ali ob steno
- Primerno za gradnjo brez ovir

LASTNOSTI

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Pršna kanaleta se lahko krajša po dolžini
- Primerno za ploščice debeline 8–35 mm
- Pršna kanaleta, nastavljiva višina, nagib in premik
- Enostavno čiščenje

- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)
- Dostop do nastavka z glavnikom brez orodja
- S prevleko proti prstnim odtisom (samo za modele v črni barvi)

TEHNIČNI PODATKI

Material CrNiMo-jeklo 1.4404 (EN 10088)

OBSEG DOBAVE

- Fino sito
- Dotočni nastavek z izravnalnim obročem
- Manšeta

DODATNO NAROČILO

- Vgradni set Geberit za pršne kanalete CleanLine, za višino estriha pri dotoku 90–220 mm
- Vgradni set Geberit za pršne kanalete CleanLine, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm

INFORMACIJE

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Št. artikla	Barva / površina	L cm	B cm	H cm
154.501.KS.1 Novo	nerjavno jeklo, ščetkano	30–90	4.3	0.8
154.501.TE.1 Novo	črna	30–90	4.3	0.8

<i>Št. artikla</i>	<i>Barva / površina</i>	<i>L</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm
154.502.KS.1 Novo	nerjavno jeklo, ščetkano	30–110	4.3	0.8
154.502.TE.1 Novo	črna	30–110	4.3	0.8
154.503.KS.1 Novo	nerjavno jeklo, ščetkano	30–130	4.3	0.8
154.503.TE.1 Novo	črna	30–130	4.3	0.8
154.504.KS.1 Novo	nerjavno jeklo, ščetkano	30–160	4.3	0.8
154.504.TE.1 Novo	črna	30–160	4.3	0.8

Nov artikel na voljo od 01.04.2026