



Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm



LASTNOSTI

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogradje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenzno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini

- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek in električno in komunikacijsko dozo

TEHNIČNI PODATKI

Tlak pretoka	0.1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitve količine splakovanja	6, 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4, 4.5, 6, 7.5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	jeklo
Višinsko nastavljliv	Da

OBSEG DOBAVE

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 stenski sidri

- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, Ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, Ø 90/110 mm
- Zvočno izolacijski set
- Material za pritrditev in zaščito

DODATKI

- Okvir za čistilno tabletko Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm
- Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm
- Set opor Geberit za WC-keramike z manjšimi postavitvenimi površinami
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo, rešitev za kote
- Set podaljškov stenskih sider Geberit Duofix
- Set za pritrdjevanje nogic Geberit Duofix na zadnjo steno
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletko Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletko Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm
- Električna in komunikacijska doza Geberit

- Set električne in komunikacijske doze Geberit, z vmesnim dnom s priključno sponko
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo in montažo sistema
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm
- Komplet za protipožarno zaščito EI 90, za element Geberit Duofix za stensko WC školjko

Št. artikla	B cm	H cm	T cm
111.311.00.6	50	112	12