



Slika primera

NAMENI UPORABE

- Za odvodnjavanje pri brezivojskih pršnih prostorih
- Za vgradnjo v prostor ali ob steno
- Za vgradnjo v tankoslojno malto
- Za spojna tesnila
- Primerno za gradnjo brez ovir

LASTNOSTI

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Z integriranimi padci
- Pršna kanaleta se lahko krajša po dolžini
- Primerno za ploščice debeline 10–35 mm
- Pršna kanaleta, nastavljiva višina, nagib in premik

- Enostavno čiščenje
- Odtok vode nad nivojem hidroizolacije
- Odtok vode nad gotovimi tlemi pri uporabi manšete
- S prevleko proti prstnim odtisom (samo za modele v črnem kromu)
- Količina ob iztoku 0,56 l/s pri uporabi vgradnega seta z višino vodne pregrade 30 mm in višino estriha 65 mm pri dotoku
- Količina ob iztoku 0,74 l/s pri uporabi vgradnega seta z višino vodne pregrade 50 mm in višino estriha 90 mm pri dotoku
- Količina ob iztoku 0,8 l/s pri uporabi vgradnega seta z višino vodne pregrade 50 mm in višino estriha 100 mm pri dotoku

TEHNIČNI PODATKI

Material CrNiMo-jeklo 1.4404 (EN 10088)

OBSEG DOBAVE

- Fino sito
- Dotočni nastavek z izravnalnim obročem
- Prisesek
- Manšeta

DODATNO NAROČILO

- Vgradni set za pršna kanaleta iz serije CleanLine

INFORMACIJE

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Št. artikla	Barva / površina	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2 Novo	nerjavno jeklo, ščetkano	30–90	3	1

Št. artikla	Barva / površina	L cm	B cm	H cm
154.446.QC.2 Novo	črni krom / sčerkano	30–90	3	1
154.448.KS.2 Novo	nerjavno jeklo, ščerkano	30–110	3	1
154.448.QC.2 Novo	črni krom / sčerkano	30–110	3	1
154.447.KS.2 Novo	nerjavno jeklo, ščerkano	30–130	3	1
154.447.QC.2 Novo	črni krom / sčerkano	30–130	3	1

Nov artikel na voljo od 01.04.2025